

## SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, deęişken sıkıştırma aralıklarına sahip, kalıcı titreşim korumalı, artırılmış yağ dirençli plastik kablo rakoru, açık deniz platformları için

### Bilgi

Şimdi IP 69 onaylı! Endüstriyel makinelerde yüksek basınçlı ve sıcak su ile yapılan zorlu temizleme prosedürlerine dayanıklı olduğu kanıtlanmıştır



Onay sertifika çeşitleri



Isı dayanımı



Optimum destek elemanı



Montaj süresi



Maksimum vibrasyon koruması



Geniş sıkma aralığı



Kimyasallara dayanıklı

## SKINTOP® ST-M

### Faydalar

Maksimum güvenilirlik için yüksek yağ direnci  
Sürekli titreşim koruması  
Geniş, değişken sıkma aralıkları  
En uygun gerilim azaltma  
Çeşitli aksesuarlar (örneğin çoklu sızdırmazlık iç kısımları)

### Uygulama alanı

Çok kablonun ve iletkenlerin yerden tasarruf ederek bir mahfazaya sokulması için  
Makine ve ekipman üretimi  
Fotovoltaik  
Otomasyon teknolojisi  
Açık deniz platformları ekipman ve tersaneler

### Norm referansları / Onaylar

UL File Nr. E79903  
GGVS: TÜ.EGG.020-95

### Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişli  
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

### Not

Uygun aksesuarlar için bkz. SKINTOP® metrik aksesuarlar  
Kullanılacak kontra somunu: SKINTOP® GMP-GL-M  
SKINTOP® ST(R) M ISO versiyonunda ekstra uzun bağlantı dişlidir.  
SKINTOP® ST(R) M ISO versiyonu DNV onayı yoktur.

### Teknik Veri

Sınıflandırma:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Dikkat:	Montaj ölçüleri ve sıkma torkları için bkz. T21 Size M 40 x 1,5 up tp M 63 x 1,5 with O-ring
Renk seçeneği:	Gümüş gri (RAL 7001) Açık gri (RAL 7035) Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme:	Gövde: Polyamid Conta: CR
Testler:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Koruma sınıfı:	IP 68 - 5 bar IP 69
Sıcaklık aralığı:	Sabit: -40 °C ila +100 °C Dinamik: -20 °C ila +100 °C

### Uyarı

Fotoğraflar ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**LAPP GROUP**

ÜRÜN BİLGİSİ

**SKINTOP® ST-M**

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Sıkma aralığı ØF (mm)	SW mm	Diş uzunluğu, D (mm)
<b>SKINTOP® ST-M gümüş gri</b>				
53111000	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	8
53111010	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	8
53111020	M 20 x 1,5	7 - 13	25	9
53111030	M 25 x 1,5	10 - 17	30	10
53111040	M 32 x 1,5	11 - 21	36	10
53111050	M 40 x 1,5	19 - 28	46	10
53111060	M 50 x 1,5	27 - 35	55	12
53111070	M 63 x 1,5	34 - 45	66	12
<b>SKINTOP® ST-M siyah</b>				
53111200	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	8
53111210	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	8
53111220	M 20 x 1,5	7 - 13	25	9
53111230	M 25 x 1,5	10 - 17	30	10
53111240	M 32 x 1,5	11 - 21	36	10
53111250	M 40 x 1,5	19 - 28	46	10
53111260	M 50 x 1,5	27 - 35	55	12
53111270	M 63 x 1,5	34 - 45	66	12
<b>SKINTOP® ST-M açık gri</b>				
53111400	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	8
53111410	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	8
53111420	M 20 x 1,5	7 - 13	25	9
53111430	M 25 x 1,5	10 - 17	30	10
53111440	M 32 x 1,5	11 - 21	36	10
53111450	M 40 x 1,5	19 - 28	46	10
53111460	M 50 x 1,5	27 - 35	55	12
53111470	M 63 x 1,5	34 - 45	66	12
<b>SKINTOP® ST M ISO gümüş gri (uzun metrik bağlantı dışı ile)</b>				
53017010	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	12
53017030	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	13
53017040	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	13
<b>SKINTOP® ST M ISO siyah (uzun metrik bağlantı dışı ile)</b>				
53010000	M 12 x 1,5 ISO	3,5 - 7	15	15
53017210	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	12
53017230	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	13

Son durum (04.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16



**LAPP GROUP**

ÜRÜN BİLGİSİ

## SKINTOP® ST-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Sıkma aralığı ØF (mm)	SW mm	Diş uzunluğu, D (mm)
53017240	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	13

Son durum (04.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® ST-M

